

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO



GUIA DE USO RÁPIDO

Para acesso ao manual do usuário com mais detalhes sobre seu produto, entre em nossa página de download com o código QR abaixo:



moIII.com.br/downloads



Para usar seu pedal de reverb analógico imediatamente de forma correta, veja o guia de uso rápido no interior deste cartão

GUIA DE CONTROLES

- 1- In: Jack de entrada P10
- 2- Out: Jack de saída P10
- 3- Rvb In/Out: Jack de conexão P10 para o tanque de mola
- 4- 9Vdc: Entrada de Alimentação 9Vdc centro negativo¹
- 5- Wet: Volume do reverb
- 6- Gain: Distorsão do reverb
- 7- Tone: Tonalidade do reverb
- 8- Surf: Chave para alternar entre os filtros do reverb:
Pra cima: mais agudo
Pra baixo: mais grave
- 9- Volume: Volume do sinal limpo
- 10- Pre Gain: Ganho e saturação do sinal limpo²

OBSERVAÇÕES:

- 1- Atenção: Nunca utilize fontes com especificações diferentes ou sua garantia será anulada. Consumo: menos de 50mA
- 2- Chiados durante a rotação do knob Pre Gain são normais e fazem parte da tecnologia e circuito do preamp.

INSTRUÇÕES DE CONEXÃO DO TANQUE

1. Conecte a extremidade P10 do cabo p10/RCA que acompanha seu produto ao jack da lateral esquerda do pedal (Rvb In/Out).
2. Conecte os plugs RCA (vermelho e preto) ao tanque de mola de acordo com a tabela:

Tanque Grande e Médio		Tanque Pequeno	
Plug Vermelho	Conector Vermelho	Plug Preto	Conector Vermelho
Plug Preto	Conector Branco	Plug Vermelho	Conector Branco

ATENÇÃO: Não se esqueça de retirar a espuma de retenção das molas pela abertura na parte inferior do tanque. Retire com cuidado para não danificar as molas! Para mais informações, acesse o manual do usuário.

